

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO8412 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: DOC@reclamond.com or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO8412

EN

USB Charger Plug

Operating Instructions:

1. Connect your electronic device to the USB Charger Plug with a USB cable
2. Plug the USB Charger Plug into a household power socket to charge your USB device.
3. CAUTION: The USB Charger Plug is designed for indoor use only

Specifications:

Input Voltage:	100-240V 50-60Hz
Input Current :	0.15A
Output Voltage:	5V
Output Current :	1A
Output interface:	USB

USB in-Vehicle Charger Manual

Operation:

1. Connect your USB device(s) to the car Adapter with a USB cable
2. Plug the car Adapter into a 12V power socket in your vehicle. The Red LED that corresponds to the USB port you used will illuminate when your device is drawing current

Specification:

Input Voltage:	12-24V DC,
Output Voltage :	5V DC $\pm 5\%$
Output Current :	1A

Power bank

1. Charging electronic digital equipment:

Please choose the suitable connector according to your electronic device. When connected to a power bank the power bank will begin to charge the device. Please unplug the charging cable once fully charged.

2. Charging power bank:

Use the DC line and Micro connector the charging indicators will

be red when charging the power bank. When fully charged the charging indicators will turn off. The LED indicator will be blue when charging other electronic devices.

Specification:

Input:	DC 5V/1A
Output:	DC 5V/1A
Capacity:	2000mAh
Power Efficiency:	84%
Charging time:	4-5 hours approx.
Cycle life:	500 times approx.

DE

USB Ladestecker

Bedienungsanleitung:

1. Verbinden Sie Ihr elektronisches Gerät mit dem USB Ladestecker mit einem USB Kabel
2. Schließen Sie das USB-Ladegerät an eine Haushaltssteckdose an, um Ihr USB-Gerät aufzuladen.
3. Achtung: Der USB-Ladestecker ist nur für den Innenbereich bestimmt.

Technische Daten:

Input Voltage:	100-240V 50-60Hz
Input Current :	0.15A
Output Voltage:	5V
Output Current :	1A
Output interface:	USB

USB-Fahrzeug-Ladegerät Handbuch

Bedienungsanleitung:

1. Verbinden Sie ihr USB Gerät mit einem USB-Kabel an den Autoadapter an.
2. Stecken Sie den Autoadapter in eine 12V Steckdose in Ihrem Fahrzeug.

Die rote LED, die dem von Ihnen verwendeten USB-Anschluss entspricht, leuchtet auf, wenn Ihr Gerät Strom bezieht.

Technische Daten:

Input Voltage:	12-24V DC,
----------------	------------

Output Voltage : 5V DC $\pm 5\%$
Output Current : 1A

Power bank

1. Laden von elektronischen Geräten:

Bitte wählen Sie den passenden Stecker für Ihr elektronisches Gerät aus. Bei Anschluss an eine Steckdose beginnt die Steckdose, das Gerät zu laden. Bitte ziehen Sie das Ladekabel nach dem vollständigen Aufladen aus der Steckdose.

2. Aufladen der Powerbank:

Verwenden Sie die DC-Leitung und den Micro-Anschluss, die Ladeanzeige leuchtet rot, wenn Sie das Netzteil aufladen. Bei voller Ladung erlöschen die Ladeanzeigen. Die LED-Anzeige leuchtet blau, wenn andere elektronische Geräte geladen werden.

Technische Daten:

Input:	DC 5V/1A
Output:	DC 5V/11A
Kapazität:	2000mAh
Power Efficiency:	84%
Ladezeit:	ca. 4-5 Stunden
Zykluslebensdauer:	ca. 500-mal

FR

Prise de chargeur USB

Mode d'emploi :

1. Connectez votre appareil électronique à la prise chargeur USB avec un câble USB
2. Branchez la fiche du chargeur USB sur une prise électrique domestique pour charger votre périphérique USB.
3. ATTENTION: Le chargeur USB est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement

Caractéristiques :

Tension d'entrée:	100-240V 50-60Hz
Courant d'entrée:	0.15A
Tension de sortie:	5V
Courant de sortie:	1A
Interface de sortie:	USB

Chargeur USB pour véhicule

Mode d'emploi :

1. Connectez votre (vos) périphérique (s) USB à l'adaptateur de voiture avec un câble USB
2. Branchez l'adaptateur de voiture dans une prise de courant de 12 V dans votre véhicule.

La LED rouge correspondant au port USB que vous avez utilisé s'allume lorsque votre appareil est branché

Caractéristiques :

Tension d'entrée: 12-24V DC,

Tension de sortie: 5V DC $\pm$ 5%

Courant de sortie: 1A

Chargeur externe

1. Chargement de l'équipement numérique électronique:

Veuillez choisir le connecteur approprié en fonction de votre appareil électronique. Lorsqu'il est connecté à un chargeur externe, celui-ci commence à charger l'appareil. Veuillez débrancher le câble de charge une fois la charge terminée.

2. Chargement du chargeur externe :

Utilisez la ligne DC et le connecteur Micro. Les indicateurs de charge seront rouges lors de la charge du chargeur externe. Lorsqu'il est complètement chargé, les indicateurs de charge s'éteignent. L'indicateur LED sera bleu lors du chargement d'autres appareils électroniques.

Caractéristiques :

Entrée :	DC 5V / 1A
Sortie :	DC 5V / 11A
Capacité :	2000mAh
Efficacité énergétique :	84%
Temps de charge :	4-5 heures environ.
Cycle de vie :	500 fois environ

ES

Cargador de puerto USB

Instrucciones de funcionamiento:

1. Conecte el dispositivo electrónico al cargador de puerto USB con

un cable USB.

2. Enchufe el cargador de puerto USB a una toma de corriente doméstica para cargar el dispositivo USB.

3. **PRECAUCIÓN:** El cargador de puerto USB está diseñado para utilizarse únicamente en interiores.

Características técnicas:

Tensión de entrada: 100-240 V 50-60 Hz

Corriente de entrada: 0,15 A

Tensión de salida: 5 V

Corriente de salida: 1 A

Interfaz de salida: USB

Manual de cargador USB para vehículos

Funcionamiento:

1. Conecte el o los dispositivos USB al adaptador del coche con un cable USB

2. Enchufe el adaptador del coche a una toma de corriente de 12 V en el vehículo.

El LED rojo que corresponde al puerto USB que ha utilizado se iluminará cuando el dispositivo se esté cargando.

Especificaciones:

Tensión de entrada: 12-24 V CC,

Tensión de salida: 5 V CC $\pm 5\%$

Corriente de salida: 1 A

Cargador de batería

1. Cargar equipos electrónicos digitales:

Elija el conector adecuado para su dispositivo electrónico. Cuando conecte el dispositivo a un cargador de batería, este empezará a cargar el dispositivo. Desenchufe el cable de carga cuando el dispositivo esté completamente cargado.

2. Cargar el cargador de batería:

Utilice la línea de CC y el microconector para que los indicadores de carga se iluminen en rojo al cargar el cargador de batería. Cuando esté completamente cargado, los indicadores de carga se apagarán. El indicador LED se iluminará en azul si hay otros dispositivos electrónicos cargándose.

Especificaciones:

Entrada: Salida CC 5 V/1 A: CC 5 V/11 A

Capacità:	2000 mAh
Efficienza energetica:	84 %
Tempo di carica:	4-5 horas aproximadamente
Vita útil:	500 veces aproximadamente

IT

Caricatore presa USB

Istruzioni per l'uso:

1. Connettere il dispositivo al caricatore USB tramite un cavo USB.
2. Inserire la spina del caricatore USB in una presa di corrente domestica per caricare il dispositivo USB.
3. **AVVERTENZA:** il caricatore è adatto ad un uso in ambienti interni

Specifiche:

Voltaggio Input:	100-240V 50-60Hz
Corrente Input:	0.15A
Voltaggio Output:	5V
Corrente Output :	1A
Interfaccia Output:	USB

Utilizzo in auto

Come si usa:

- 1 Collegare i dispositivi USB all'adattatore per auto con un cavo USB
2. Inserire l'adattatore per auto in una presa di corrente a 12V nel veicolo.

Il LED rosso che corrisponde alla porta USB utilizzata si illumina quando il dispositivo è collegato alla corrente

Specifiche:

Input Voltage:	12-24V DC,
Output Voltage :	5V DC $\pm 5\%$
Output Current :	1A

Power bank

1. Ricarica di apparecchiature digitali elettroniche:

Utilizzare il connettore adatto in base al proprio dispositivo elettronico. Quando è collegato a un power bank, il power bank inizierà a caricare il dispositivo. Scollegare il cavo di ricarica una

volta completamente carico.

2. Ricarica del power bank:

Utilizzare la linea CC e il connettore Micro. Gli indicatori di carica saranno rossi durante la ricarica della batteria. Quando completamente carica, gli indicatori di carica si spengono.

L'indicatore LED sarà blu durante la ricarica di altri dispositivi elettronici.

Specifiche:

Input:	DC 5V/1A
Output:	DC 5V/11A
Capacità:	2000mAh
Efficienza di potenza:	84%
Tempo di ricarica:	circa 4-5 ore.
Tempo di vita:	circa 500 volte.

NL

USB oplader stekker

Eerste gebruik

1. Sluit uw elektronische apparaat aan op de USB-opladerstekker met een USB-kabel
2. Steek de USB-opladerstekker in een stopcontact om uw USB-apparaat op te laden.
3. **VOORZICHTIG:** De USB-opladerstekker is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis

Specificaties:

Input Voltage:	100-240V 50-60Hz
Input Current :	0.15A
Output Voltage:	5V
Output Current :	1A
Output interface:	USB

USB-autolader

Eerste gebruik

1. Sluit uw USB-apparaat aan op de auto-adapter met een USB-kabel
2. Steek de auto-adapter in een 12V-stopcontact in uw voertuig.

De rode LED die overeenkomt met de USB-poort die u gebruikt, gaat branden wanneer uw apparaat stroom ontvangt

Specification:

Input Voltage: 12-24V DC,
Output Voltage : 5V DC $\pm 5\%$
Output Current : 1A

Powerbank

1. Opladen van elektronica digitale apparatuur:

Kies de geschikte connector op basis van uw elektronische digitale producten. Tijdens het verbinden met de digitale apparatuur begint de powerbank met het opladen. Koppel de oplaadkabel los nadat het opladen voltooid is.

2. Opladen powerbank:

Tijdens het opladen van de powerbank worden de oplaadindicators van de DC-lijn en microconnector rood. Wanneer de oplaadindicator uitschakelt, is de powerbank volledig opgeladen. De blauwe indicator is blauw bij het opladen van andere elektronische apparaten.

Specificaties:

Input:	DC 5V/1A
Output:	DC 5V/1A
Capacity:	2000mAh
Power Efficiency:	84%
Oplaadduur:	ca. 4-5 uur
Levensduur:	ca. 500 keer

PL

Wtyczka-ładowarka USB

Instrukcja:

1. Podłącz urządzenie elektroniczne do wtyczki - ładowarki USB za pomocą kabla USB
2. Podłącz wtyczkę - ładowarkę USB do domowego gniazdka zasilania, aby naładować urządzenie USB.
3. UWAGA: Wtyczka - ładowarka USB jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe:	100-240 V 50-60 Hz
Prąd wejściowy:	0,15A
Napięcie wyjściowe:	5V
Prąd wyjściowy:	1A
Interfejs wyjściowy:	USB

Instrukcja obsługi ładowarki samochodowej USB

Instrukcja:

1. Podłącz swoje urządzenia USB do adaptera samochodowego za pomocą kabla USB
2. Podłącz adapter samochodowy do gniazda 12 V w samochodzie.

Podczas ładowania czerwona dioda LED będzie się świecić

Specyfikacja:

Napięcie wejściowe: 12-24V DC,

Napięcie wyjściowe: 5V DC $\pm$ 5%

Prąd wyjściowy: 1A

Power bank

1. Ładowanie elektronicznego sprzętu cyfrowego:

Wybierz odpowiednie złącze zgodnie z urządzeniem elektronicznym. Po podłączeniu power bank zacznie ładować urządzenie. Proszę odłączyć kabel ładujący po pełnym naładowaniu.

2. Ładowanie power bank:

Za pomocą kabla podłącz power bank do źródła zasilania. Wskaźniki ładowania będą czerwone podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu wskaźniki ładowania zgasną. Wskaźnik LED będzie niebieski podczas ładowania innych urządzeń elektronicznych.

Specyfikacja:

Wejście: DC 5V / 1A

Wyjście: DC 5V / 11A

Pojemność: 2000mAh

Efektywność energetyczna: 84%

Czas ładowania: 4-5 godzin ok.

Cykl działania: 500 razy ok.